

Требования к размеру и качеству паллетной заготовки 1-2-го сорта:

РАЗМЕРЫ

Размеры паллетной заготовки	Допуски (мм)	Зачетный размер (оплачиваемый)
1200 x 98 x 21 (Д / Ш / Т)	Длина: +3/-3 Ширина: +5/-0 Толщина: +2/-0	1200 x 98 x 21
1200 x 143 x 21 (Д / Ш / Т)	Длина: +3/-3 Ширина: +5/-0 Толщина: +2/-0	1200 x 143 x 21
800x 143 x 21 (Д / Ш / Т)	Длина: +3/-3 Ширина: +5/-0 Толщина: +3/-0	800 x 143 x 21

КАЧЕСТВО

Не допускается:

- ✓ гниль (плесень, грибок, сухая гниль, поражение грибком)
- ✓ содержание коры,
- ✓ обзол на досках 800x143x21 мм.

Допускается:

- ✓ голубые пятна если она относится только к внешнему виду древесины и не оказывают негативного влияния на механические свойства;
- ✓ здоровая заболонь для хвойной древесины. Для лиственной древесины здоровая заболонь не должна превышать $\frac{1}{4}$ ширины доски или $\frac{1}{2}$ толщины доски;
- ✓ одна трещина на доске, не превышающая по длине ширину доски;
- ✓ прочно вросшие сучки, диаметром до 10 мм. По сучкам большего диаметра: на каждой широкой стороне доски диаметр сучка не должен превышать: на досках 800x145x22 мм – $\frac{1}{4}$, а на остальных досках – $\frac{1}{3}$ ширины доски. В сумме диаметры нескольких сучков не должны превышать: на досках 800x145x22 мм - $\frac{1}{3}$, на остальных – $\frac{1}{2}$ ширины доски,
- ✓ червоточины диаметром до 3 мм,
- ✓ смоляные кармашки длиной до 50 мм,
- ✓ обзол на двух краях каждой доски (кроме досок 800x145x22 мм) не покрытый корой и не превышающий 15 мм при измерении вкось

Управляющий ООО «ЛУМБЕР»

_____ Аноп А.М.